

HARSOL

INSTRUKCJA APLIKACJI HARSOL

Aby uzyskać najlepsze efekty nanotechnologii i ułatwić późniejsze czyszczenie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

KROK 1: Przygotowanie i Odtłuszczanie (DEGREASER)

1. Wstępne czyszczenie: Upewnij się, że powierzchnia jest zimna i wolna od luźnych zabrudzeń
2. Aplikacja: Nanieś niewielką ilość preparatu STEP 1 DEGREASER na czystą mikrofibrę.
3. Odtłuszczanie: Dokładnie przetrzyj całą powierzchnię, aby usunąć wszelkie tłuste plamy i osady. Jest to kluczowe dla prawidłowego związania się właściwej powłoki.

KROK 2: Nakładanie powłoki (COATING)

1. Aplikacja: Spryskaj drugą, świeżą mikrofibrę preparatem STEP 2 COATING.
2. Wcieranie: Energicznymi ruchami wetrzyj preparat w powierzchnię, dbając o równomierne pokrycie całej powierzchni.
3. Polerowanie: Pozostaw na chwilę, a następnie wypoleruj suchą częścią mikrofibry do uzyskania idealnego blasku.

Dane techniczne i ostrzeżenia:

- Producent: HARSOL Sp. z o.o., Poznań.
- Bezpieczeństwo: Produkt łatwopalny (H226). Działa drażniąco na oczy (H319) oraz skórę (H315). Chronić przed dziećmi.
- Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są.

Sekcja IBWR	Treść instrukcji
Nazwa dokumentu	Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
Prace	Zabezpieczanie paneli fotowoltaicznych powłoką HARSOL Solar Panel Protect
1. Wstęp	<i>Cel: Określenie szczegółowych wymagań i zasad bezpieczeństwa dla pracowników.</i> <i>Zakres: Dotyczy wszystkich pracowników zaangażowanych w proces aplikacji powłoki, jej przygotowania, nakładania oraz sprzątania.</i> <i>Podstawa prawna: Dokument jest zgodny z kartą charakterystyki produktu, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH).</i>
	Nazwa: HARSOL Sp. z o.o. Adres: ul. Wojskowa 4/106, 60-792 Poznań, Polska NIP: 9662162864 Kontakt: tel. +48 451 511 074, e-mail: kontakt@harsol.pl

HARSOL

2. Zagrożenia	Chemiczne: <i>Kontakt z cieczą lub oparami może powodować podrażnienia oczu, skóry i dróg oddechowych. Wdychanie oparów może wywoływać zawroty głowy i senność.</i> Pożarowe i wybuchowe: <i>Produkt jest wysoce łatwopalny (temp. zapłonu 6C), a jego opary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe.</i> Inne: <i>Upadki z wysokości, poślizgnięcia na rozlanym produkcie, zagrożenia elektryczne.</i>
3. Wymagania dla pracowników	Szkolenia: <i>Aktualne szkolenia BHP i instruktaż stanowiskowy.</i> Badania: <i>Aktualne badania lekarskie. Uprawnienia: Do pracy na wysokości (jeśli dotyczy).</i> Znajomość instrukcji: <i>Każdy pracownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz kartą charakterystyki produktu.</i>
4. Środki Ochrony Indywidualnej	Ręce: <i>Rękawice ochronne (EN 374) z kauczuku nitrilowego.</i> Oczy: <i>Szczelne okulary ochronne (EN 166).</i> Skóra: <i>Antyelektrostatyczna odzież ochronna.</i> Drugi oddechowe: <i>W przypadku powstawania par i aerozoli stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniająco-filtrujący odpowiedniej klasy.</i>
5. Procedury pracy	Przygotowanie: <i>Oznakować strefę pracy, usunąć źródła zapłonu, zapewnić wentylację, zakaz palenia.</i> Aplikacja: <i>Pracować zgodnie z instrukcją producenta, nie używać narzędzi iskrzących, unikać spożywania posiłków i picia.</i> Po pracy: <i>Umyć ręce, prawidłowo składować i utylizować odpady.</i>
6. Sytuacje awaryjne	Pożar: <i>Używać piany odpornej na alkohol, proszków gaśniczych lub CO₂. Unikać zwartego strumienia wody.</i> Wyciek: <i>Odizolować teren, oddalić źródła zapłonu, zebrać produkt materiałem pochłaniającym. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.</i> Pierwsza pomoc: <i>Zapewnić dostęp świeżego powietrza (wdychanie), płukać wodą (skóra, oczy). W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów.</i>
Numery alarmowe	112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne).